



# L/AN

## ANTIABRASIVA

### STANDARD ANTIABRASIVE



- **Discrete caratteristiche fisico meccaniche.**  
It has fair physical and mechanical characteristics.






#### IMPIEGO APPLICATIONS

Utilizzata comunemente come antivibrante nei prefabbricati o come bavetta di contenimento, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

**Superficie:** Liscia/Liscia o a richiesta Liscia/I.T.

Commonly used for anti-vibration in pre-fabricated buildings or as a containment Panel. It has fair physical and mechanical characteristics.

**Surface:** Smooth/Smooth or on request Smooth/I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,2	10
1,5	--	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	✓	1,2	5
25 ÷ 50	--	1	1



**DUREZZA**  
HARDNESS

Norme / Norms:  
ASTM D2240

60 Shore A ± 5



**CARICO ROTTURA**  
TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:  
ASTM D412

70 kg/cm<sup>2</sup>



**ALLUNGAMENTO**  
ELONGATION

Norme / Norms:  
ASTM D412

300%



**PERDITA DI ABRASIONE**  
ABRASION LOSS

Norme / Norms:  
ISO 4649

200 mm<sup>3</sup>



1,30 gr/cm<sup>3</sup>



-25°C / +80°C  
-13°F / +176°F