



RUBBER



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet um Wasser, Luft und inerte Flüssigkeiten zu transportieren, wo Leichtigkeit und Flexibilität gefragt sind. Gebräuchlich im landwirtschaftlichem und industriellen Bereich. Auch im Winter sehr flexibel.

Convient pour transporter de l'eau, de l'air et des liquides inertes, là où la légèreté et la flexibilité sont requises. Utilisé dans le secteur agricole et industriel. Très flexible même en hiver.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A	Seele Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B	Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C	Decke Revêtement	Glatter, Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse, résistant aux intempéries et à l'abrasion.
Oberfläche Couverture		Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	26	10	30	-	325	190	40
25	34	10	30	-	546	254	40
30	42	10	30	-	958	300	40
32	44	10	30	-	1002	320	40
35	48	10	30	-	1207	350	40
38	52	10	30	-	1395	380	40
40	54	10	30	-	1484	400	40
45	59	10	30	-	1528	450	40
50	64	10	30	-	1639	500	40
60	78	10	30	-	3579	600	40
80	103	10	30	-	4558	800	20-40



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® WATER DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F