



RUBBER



- **Zum Be- und Entladen von heißem Asphalt bis zu 180°C.**
Pour le chargement et le déchargement d'asphalte chaud jusqu'à 180°C.



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Zum Be- und Entladen von heißem Asphalt bis zu 180°C auf Tankwagen, LKWs, Kesselwagen usw.

Pour le chargement et le déchargement d'asphalte chaud jusqu'à 180°C sur des camions-citernes, des camions, des wagons-citernes, etc.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

| | | |
|----------|----------------------------------|--|
| A | Seele Partie centrale | Spezieller hitzebeständiger, synthetischer Acryl- Kautschuk. Caoutchouc acrylique synthétique spécial résistant à la chaleur. |
| B | Einlage Couche intérieure | Hochzugfeste synthetische Textileinlage, 2 Spiralen aus Stahldraht und ein antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction, 2 spirales en fil d'acier et un fil de cuivre antistatique. |
| C | Decke Revêtement | Spezieller synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Hitze, Wetter, öl und Asphalt. Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion, à la chaleur, aux aléas climatiques, à l'huile et à l'asphalte. |
| | Oberfläche Couverture | Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu. |



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|----------|
| 25,4 | 43 | 18 | 54 | -0,92 | 1238 | 115 | 40-46-61 |
| 32 | 50 | 18 | 54 | -0,92 | 1496 | 150 | 40-46-61 |
| 38 | 56 | 18 | 54 | -0,92 | 1830 | 180 | 40-46-61 |
| 44,5 | 64 | 18 | 54 | -0,92 | 2344 | 220 | 40-46-61 |
| 50,8 | 71 | 18 | 54 | -0,92 | 2776 | 250 | 40-46-61 |
| 63,5 | 83 | 10 | 30 | -0,92 | 3129 | 320 | 40-46-61 |
| 70 | 91 | 10 | 30 | -0,92 | 3807 | 360 | 40-46-61 |
| 76,2 | 97 | 10 | 30 | -0,92 | 4107 | 400 | 40-46-61 |
| 101,6 | 126 | 10 | 30 | -0,92 | 6168 | 520 | 40-46-61 |
| 127 | 153 | 10 | 30 | -0,92 | 8152 | 680 | 40-46-61 |
| 152,4 | 179 | 10 | 30 | -0,92 | 10229 | 850 | 40-46-61 |



NORMEN NORMES :
 ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
 EUROCORD® ASPHALT SP
VERPACKUNG EMBALLAGE :
 AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
 EN POLYÉTHYLÈNE NOIR



-40°C / +180°C
-40°F / +356°F