



RUBBER



- **Beständig gegen öle und Kraftstoffe mit aromatischen Inhaltsstoffen bis zu 50%.
Résistant aux huiles et aux carburants avec des teneurs en aromatiques allant jusqu'à 50%.**
- **Beständig gegen unverbleites Benzin mit 5% MTBE.
Résistant à l'essence sans plomb avec 5% de MTBE.**

ANWENDUNG APPLICATION

Geeignet zum Transfer von Diesel und Kraftstoffen in der Automobil- und Marineindustrie.

Convient pour le transfert de diesel et de carburants dans l'industrie automobile et la marine.



STRUKTUR STRUCTURE

A Seele Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR- Gummi, beständig gegen aromatische Inhaltsstoffe bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir, lisse, résistant aux composants aromatiques jusqu'à 50%.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Synthetische Gummimischung, Flammen-, abrieb-, ozon-, witterungs-, Hitze und ölbeständiger Gummi. Caoutchouc synthétique, résistant à la flamme, à l'abrasion, à l'ozone, aux aléas climatiques, à la chaleur et à l'huile.
Oberfläche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	9	10	30	-	0,078	40	100
6	12	10	30	-	0,118	60	100
7	13	10	30	-	0,133	70	100
8	15	10	30	-	0,176	80	100
10	17	10	30	-	0,208	100	100
13	20	10	30	-	0,254	120	100
16	24	10	30	-	0,352	160	50
19	27	10	30	-	0,404	190	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STM - Schlauchschellen Collier de serrage (# 213)
- SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



NORMEN NORMES :
94/25/ CE, AMEND. DIRECT. 2003/44/CE - ISO 7840:2013- A1 AND LLOYD'S - NMMA APPROVED

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE : EUROCORD®
EN ISO 7840:2013 A1 E E10/B10 - COMPATIBLE R.I.NA APPROVED - CE - YEAR - FUEL HOSE SAE J 1527:2011 USCG R1 - LLOYD'S APPROVED

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-35°C / +110°C
-31°F / +230°F