



**RUBBER**



- **Beständig gegen öle und Kraftstoffe mit 40% Aromatenanteil.**  
**Résistant aux huiles et aux carburants avec des teneurs en aromatiques allant jusqu'à 40%.**

**ANWENDUNG APPLICATION**

Vor allem geeignet zum Fördern von Kraftstoffen in Verbrennungsmotoren und zum Schmieren von Maschinen; geeignet wenn Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind.

Convient pour l'alimentation en carburant des moteurs à combustion interne, la lubrification et le graissage des machines. Particulièrement adapté lorsque les caractéristiques de légèreté et de flexibilité sont nécessaires.



**STRUKTUR STRUCTURE**

<b>A</b>	<b>Seele Partie centrale</b>	Glatter schwarzer NBR- Gummi. Caoutchouc NBR noir lisse.
<b>B</b>	<b>Einlage Couche intérieure</b>	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
<b>C</b>	<b>Decke Revêtement</b>	Glatter öl- und dieselbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
	<b>Oberfläche Couverture</b>	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	25	75	-	168	120	100
8	16	25	75	-	228	180	100
10	18	25	75	-	275	100	100
13	21	25	75	-	300	130	50
16	25	25	75	-	392	160	50
19	29	25	75	-	490	190	50
25	36	25	75	-	539	210	50

**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STM - Schlauchschellen Collier de serrage (# 213)
- SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



**NORMEN NORMES :**  
ISO 1307

**BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :**  
EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 25 BAR - ISO 1307

**VERPACKUNG EMBALLAGE :**  
AUSROTEM POLYETHYLEN  
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

**-35°C / +70°C**  
**-31°F / +158°F**