



**RUBBER**



**ANWENDUNG  
APPLICATION**

Geeignet für die Förderung und Auf- und Absaugung von Mineralölen und Kraftstoffen und vor allem für die Be- und Entladung von Tankern.

Convient pour le transport, le chargement et l'aspiration d'huiles minérales et de carburants, et surtout pour le chargement et le déchargement de pétroliers.



**STRUKTUR  
STRUCTURE**

<b>A</b>	<b>Seele</b> Partie centrale	Schwarzer NBR Gummi. Beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir. Résiste aux carburants contenant jusqu'à 50% de composés aromatiques.
<b>B</b>	<b>Einlage</b> Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
<b>C</b>	<b>Decke</b> Revêtement	Beständig gegen Ozon, Abrieb, Witterung und Öl. Résistant à l'ozone, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'huile.
	<b>Oberfläche</b> Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN  
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)  
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,8	540	75	40
25	36	10	30	0,8	710	100	40
30	41	10	30	0,8	871	120	40
32	44	10	30	0,8	1014	130	40
35	46	10	30	0,8	993	140	40
38	49	10	30	0,8	1070	150	40
40	52	10	30	0,8	1249	160	40
45	57	10	30	0,8	1522	190	40
48	58	10	30	0,8	1314	200	40
51	63	10	30	0,8	1752	250	40
60	73	10	30	0,8	2132	310	40
70	83	10	30	0,8	2605	400	40
80	94	10	30	0,8	2983	475	20-40
90	104	10	30	0,8	3326	522	20
100	117	10	30	0,8	4133	610	20-40
120	138	10	30	0,8	7400	720	20



**NORMEN NORMES :**  
ISO 1307  
**BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :**  
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR  
**VERPACKUNG EMBALLAGE :**  
AUS ROTEM POLYETHYLEN  
EN POLYÉTHYLENE ROUGE



**-35°C / +70°C**  
**-31°F / +158°F**