



PVC



- **Abflachbar.**
Aplatissable.



ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Dieser Schlauch ist sehr leicht und kann nach Gebrauch aufgewickelt oder abgeflacht werden. Einfach zu transportieren. Wird in der Landwirtschaft und bei der Bewässerung benutzt. Gut als Schutzhülle.

Pour la distribution d'eau et de liquides non corrosifs. Ce tuyau est très léger et peut être enroulé ou aplati après application. Facile à transporter. Utilisé dans l'agriculture et l'irrigation. Convient également comme gaine de protection.



STRUKTUR
STRUCTURE

A	Seele / Partie centrale	Flexible PVC Beschichtung. Revêtement PVC flexible.
B	Einlage / Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C	Decke / Revêtement	LWitterungs- und leichte Chemikalien beständige PVC Decke. Revêtement en PVC résistant aux intempéries et aux produits chimiques légers.
	Oberfläche / Couverture	Blu scuro. Bleu foncé.



EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen / Collier de serrage avec boulon (# 208-210)
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment / Couple de serrage (# 221)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
32	-	8	20	-	220	-	50/100
38	-	7	18	-	260	-	50/100
40	-	7	18	-	280	-	50/100
45	-	7	18	-	310	-	50/100
50	-	7	18	-	360	-	50/100
60	-	6	16	-	430	-	50/100
63	-	6	16	-	440	-	50/100
70	-	6	16	-	470	-	50/100
76	-	6	16	-	520	-	50/100
80	-	6	16	-	560	-	50/100
90	-	6	14	-	640	-	50/100
100	-	4	14	-	760	-	50/100
150	-	3,5	9	-	1280	-	50/100
200	-	2,5	7	-	2000	-	50/100



NORMEN / **NORMES** :
ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F