



- **Abflachbar.**
Aplatissable.

PVC

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Dieser Schlauch ist sehr leicht und kann nach Gebrauch aufgewickelt oder abgeflacht werden. Einfach zu transportieren. Wird in der Landwirtschaft und bei der Bewässerung benutzt. Gut als Schutzhülle.

Pour la distribution d'eau et de liquides non corrosifs. Ce tuyau est très léger et peut être enroulé ou aplati après application. Facile à transporter. Utilisé dans l'agriculture et l'irrigation. Convient bien comme gaine de protection.



STRUKTUR
STRUCTURE

A	Flexible PVC Beschichtung. Revêtement PVC flexible.
Seele Partie centrale	
B	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
Einlage Couche intérieure	
C	Witterungs- und leichte Chemikalien beständige PVC Decke. Revêtement en PVC résistant aux intempéries et aux produits chimiques légers.
Decke Revêtement	
Oberfläche Couverture	Hell Blau. Bleu clair.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	-	12	35	-	225	-	50/100
30	-	10	30	-	250	-	50/100
32	-	10	30	-	260	-	50/100
35	-	10	25	-	280	-	50/100
38	-	10	25	-	300	-	50/100
40	-	10	25	-	320	-	50/100
45	-	10	25	-	350	-	50/100
51	-	9	25	-	410	-	50/100
60	-	9	25	-	540	-	50/100
63	-	9	25	-	560	-	50/100
70	-	9	25	-	620	-	50/100
76	-	9	25	-	680	-	50/100
80	-	9	25	-	740	-	50/100
90	-	9	25	-	860	-	50/100
100	-	8	23	-	1050	-	50/100
125		6	18		1350		50/100
152		4	11		1750		50/100
200		2,5	8		2400		50/100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage (# 221)



NORMEN NORMES :

ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F