



PVC



ANWENDUNG APPLICATION

Besonders geeignet zum be- und entladen von heißem Wasser in Schwimmbädern, Whirlpools usw.

Convient particulièrement au remplissage et au vidange d'eau chaude dans les piscines, les jacuzzis, etc.



STRUKTUR STRUCTURE

A	Material Matériau	Stabiler, flexibler, innen glatter PVC-Schlauch. Tuyau en PVC stable, flexible et lisse à l'intérieur.
B	Einlage Couche intérieure	Mit einer Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC Avec une spirale de renforcement en PVC résistant aux chocs et à la pression.
C	Decke Revêtement	PVC. PVC.
	Oberfläche Couverture	Weiß. Blanc.



- **Einfach angepasste Struktur.**
Structure facilement raccordable.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
15	2,6	10	-	0,7	180	60	50
20	2,75	9	-	0,7	250	80	50
28	2	9	-	0,7	280	120	50
32	4	10	-	0,7	600	130	50
40	4	9	-	0,7	730	160	50
42	4	8	-	0,7	720	165	50
55	4	5	-	0,7	930	220	50



NORMEN NORMES :
ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F