



PVC



- **Große Flexibilität und Leichtigkeit.**
Grande souplesse et excellente souplesse et légèreté.



ANWENDUNG
APPLICATION

Aufgrund seiner besonderen Struktur ist er sehr flexibel und einfach zu handhaben. Er wurde vor allem für die Reinigung von Abwasserkanälen und Senkgruben entwickelt und kann problemlos auf einen Tankwagen aufgerollt werden. Angemessener Widerstand gegen thermische Exkursionen.

Sa structure spéciale le rend extrêmement flexible et flexible et maniable. Spécialement conçu pour le drainage des égouts et des fosses d'aisance, il peut en effet être facilement roulé sur des camions-citernes. Bonne résistance aux variations de température.



STRUKTUR
STRUCTURE

A	Material Matériau	Superelastisches Spezialmaterial. Matériau spécial hyper-élastique.
B	Einlage Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale en PVC résistant aux chocs.
C	Decke Revêtement	Sehr strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, uv-, witterungs- und chemikalienbeständig, leicht gewellte Außendecke. Mélange de PVC chimique, résistant à l'abrasion et aux effets du climatiques.
	Oberfläche Couverture	Metallgrau mit grüner Spirale, geriffelt. Gris métal avec spirale verte, ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4	6	-	0,9	370	65	50
25	4	6	-	0,9	440	87	50
30	4,2	5,5	-	0,9	540	120	50
32	4,2	5,5	-	0,9	600	112	50
35	4,2	5,5	-	0,9	630	125	50
38	4,2	4,5	-	0,9	700	133	50
40	4,2	4,5	-	0,9	750	140	50
45	4,4	4,5	-	0,9	860	160	50
50	4,6	4,5	-	0,9	1010	176	50
60	5	4	-	0,9	1250	210	50
70	5,2	3,5	-	0,8	1580	245	50
75	5,4	3,5	-	0,8	1700	262	50
80	5,6	3,5	-	0,8	1830	280	50
90	5,7	3,5	-	0,8	2070	315	25
100	6,1	3	-	0,8	2600	357	25
110	6,3	3	-	0,8	3100	385	25
120	6,6	3	-	0,8	3450	420	25
125	6,7	3	-	0,8	3600	437	25
150	8	2	-	0,8	4800	525	25



EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage (# 221)



NORMEN NORMES :
ISO 1307



-25°C / +60°C
+23°F / +140°F