



RUBBER



- **Geeignet für chemische korrosive Produkte.**
Convient pour les produits chimiques corrosifs.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Lieferung aller Lebensmittel Flüssigkeiten und verschiedener chemischer Produkte. Dies macht dieses Produkt sehr vielseitig. Wird oft in der pharmazeutischen und chemischen Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Convient pour l'approvisionnement de tous les liquides alimentaires et de divers produits chimiques. Cela rend ce produit très polyvalent. Il est souvent utilisé dans l'industrie alimentaire pharmaceutique et chimique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A Seele Partie centrale	Aus ungiftigem U.H.M.W.P.E. (Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht), halbttransparent. Beständig gegen eine Vielzahl korrosiver Chemikalien. Von der FDA zugelassen. En U.H.M.W.P.E. non toxique (polyéthylène à très haut degré d'agitation moléculaire), semi-transparent. Résiste à une grande variété de produits chimiques corrosifs. Approuvé par la FDA.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Doublure en textile synthétique à haute résistance à la traction et fil de cuivre antistatique.
C Decke Revêtement	Glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Witterung, Ozon und Abrieb. Caoutchouc EPDM lisse, résistant aux aléas climatiques, à l'ozone et à l'abrasion.
Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	10	40	0,7	510	190	40
25	37	10	40	0,7	710	250	40
30	42	10	40	0,7	820	300	40
32	44	10	40	0,7	870	320	40
35	47	10	40	0,7	930	350	40
38	52	10	40	0,7	1130	380	40
40	54	10	40	0,7	1300	400	40
45	59	10	40	0,7	1470	450	40
51	65	10	40	0,7	1600	510	40
60	75	10	40	0,7	1930	600	40
63,5	78,5	10	40	0,7	2180	635	40
70	86	10	40	0,7	2460	700	40
76	94	10	40	0,7	2960	760	40
80	98	10	40	0,7	3100	800	20-40
102	122	10	40	0,7	3250	1020	20-40

NORMEN NORMES :
EN 12115 - TYPE SD

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CORDLINKED SP EN 12115 UHMW-PE

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-40°C / +80°C
-40°F / +176°F