



PVC



- **Hervorragende Saugkraft und Abgabe von Lebensmittel Flüssigkeiten.**  
**Excellente capacité d'aspiration et de distribution de liquides alimentaires.**
- **Universalschlauch.**  
**Tuyau universel.**



**ANWENDUNG**  
**APPLICATION**

Universal- PVC- Schlauch geeignet für die Förderung und Absaugung von Lebensmittel Flüssigkeiten, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C- Simulanzien. Durch die Stahldrahtspirale wird er extrem flexibel und die Transparenz macht es möglich den Durchgang der Flüssigkeit zu sehen.

Tuyau universel en PVC adapté au transport et à l'aspiration de liquides alimentaires, conformément au règlement européen n° 10/2011 sur les simulants A-B-C. La spirale en fil d'acier le rend extrêmement flexible et sa transparence permet de voir le passage du liquide.



**STRUKTUR**  
**STRUCTURE**

<b>A</b>	<b>Material Matériau</b>	Flexibler, starker, glatter, transparenter PVC- Schlauch. Tuyau flexible, solide, lisse et transparent en PVC.
<b>B</b>	<b>Einlage Couche intérieure</b>	In die Schlauchwand eingearbeitete Spirale aus Stahldraht. Spirale en fil d'acier incorporée dans la paroi du tuyau.
<b>C</b>	<b>Decke Revêtement</b>	Transparentes PVC. PVC transparent.
	<b>Oberfläche Couverture</b>	Glatt und transparent. Lisse et transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3,0	7	-	0,85	160	20	60/30
12	3,0	7	-	0,85	180	25	60/30
13	3,0	6	-	0,85	190	27	60/30
14	3,0	6	-	0,85	200	30	60/30
16	3,1	6	-	0,85	225	35	60/30
18	3,1	6	-	0,85	280	40	60/30
19	3,1	5	-	0,85	310	42	60/30
20	3,1	5	-	0,85	340	50	60/30
22	3,2	5	-	0,85	370	55	60/30
25	3,2	5	-	0,85	510	60	60/30
30	3,5	4	-	0,85	600	70	60/30
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,8	1100	105	30
50/51	5,1	3	-	0,8	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,7	1800	135	30
63	6,5	2,5	-	0,7	1950	150	30
63	6,5	2,5	-	0,7	2000	140	30
70	7	2	-	0,7	2200	180	30
75	7	2	-	0,7	2500	195	30
80	7,5	2	-	0,7	2700	220	30
90	7,5	2	-	0,6	3000	260	30



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN**  
**COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)  
 STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



**NORME NORMES :**  
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C  
 ISO 1307  
**KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG VORHANDEN**  
 DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**