



PVC



- **Hervorragende Saugkraft und Abgabe von Lebensmittel Flüssigkeiten.**  
**Excellente capacité d'aspiration et de distribution de liquides alimentaires.**
- **Superelastische Ausführung.**  
**Modèle super élastique.**

**ANWENDUNG**  
**APPLICATION**

Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Lebensmitteln, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C. Besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie und im Agrar- und Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen.

Convient au transport et à l'aspiration de produits alimentaires liquides, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C. Convient particulièrement à l'industrie alimentaire, agricole et industrielle pour soutenir les pompes d'aspiration.



**STRUKTUR**  
**STRUCTURE**

<b>A</b>	<b>Material Matériau</b>	Starker, sehr flexibler, glatter, ungiftiger, transparenter PVC. PVC transparent, solide, très flexible, lisse et non toxique.
<b>B</b>	<b>Einlage</b> Couche intérieure	In die Schlauchwand eingearbeitete Stahlschnecke. Spirale en acier incorporée dans la paroi du tuyau.
<b>C</b>	<b>Decke</b> Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
	<b>Oberfläche</b> Couverture	Glatt und transparent. Lisse et transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3,1	12	-	0,9	180	23	60
12	3,1	12	-	0,9	190	24	60
14	3,1	12	-	0,9	230	28	60
16	3,1	12	-	0,9	260	32	60
18	3,5	11	-	0,9	296	28	60
20	3,5	10	-	0,9	340	30	60
22	3,7	10	-	0,9	400	33	60
25	4,0	10	-	0,9	520	38	60
30	4,2	9	-	0,9	630	45	60
32	4,2	9	-	0,9	660	48	30
35	4,3	9	-	0,9	750	52	30
38	4,5	9	-	0,9	800	57	30
40	4,8	9	-	0,9	950	60	30
45	4,9	9	-	0,9	1150	67	30
50	5,4	7	-	0,9	1300	75	30
60	6,0	6	-	0,9	1750	120	30
63	6,1	6	-	0,9	1800	130	30
70	6,7	5	-	0,9	2100	140	30
80	6,3	4	-	0,8	2500	160	30
90	6,5	4	-	0,8	2900	180	30
100	7,5	3	-	0,8	3650	200	30
110	7,0	3	-	0,8	3950	220	20
120	8,0	3	-	0,8	4300	240	20
125	8,0	3	-	0,8	4600	250	20

**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN**  
**COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)

**NORMEN** NORMES :

REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C  
 ISO 1307

**KONFORMITÄT SERKLÄRUNG VORHANDEN**  
 DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE

**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**