

L/BA SBR (D.M. 174)

WEISS

BLANC FDA



- Entspricht den Ministerverordnungen 174 von 6/4/2004 und 21/3/1973 und der FDA Liste 177.2600.

Conforme aux décrets ministériels 174 du 6/4/2004 et du 21/3/1973 et à la liste 177.2600 de la FDA.



ANWENDUNG EMPLOI

Geeignet für den Gebrauch in Anlagen, um Wasser für den menschlichen Gebrauch zu behandeln, aufbereiten und zu verteilen. Entsprechen dem Ministererlass 174 vom 04.06.2004 und 21/3/1973 sowie der FDA Liste 177.2600. Nicht geeignet für den Kontakt mit öligen oder fettigen Substanzen. Werden vor allem dann verwendet, wenn eine gründliche Reinigung oder ein gewisses ästhetisches Aussehen verlangt wird, da diese Gummisorte keine Flecken hinterlässt. Auch ein Lebensmittelsicherheitszertifikat ist erhältlich.

Oberfläche: Glatt oder bei Anfrage I.T./I.T.

Adaptée au contact dans les installations fixes de captage, de traitement, d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Conforme au décret ministériel 174 du 6/4/2004 et du 21/3/1973, ainsi qu'à la liste de la FDA 177.2600. Ne convient pas en cas de contact avec des substances huileuses ou grasses. Particulièrement recommandée lorsque il y a des exigences de propreté et esthétique, en effet ce caoutchouc ne se tache pas. Disponible sur le certificat d'alimentarité.

Surface: Lisse/Lisse ou sur demande I.T./I.T.



mm

STOCK



m



m

1 / 1,5 / 2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 8	✓	1,4	10
10	✓	1,4	5
12 / 15	--	1,4	5
20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



HÄRTE
DURETÉ

Norme / Norms:
ASTM D2240

60 Shore A ± 5



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE

Norme / Norms:
ASTM D412

80 kg/cm²



DEHNUNG
ALLONGEMENT

Norme / Norms:
ASTM D412

250%

Konformitätserklärung vorhanden.

Déclaration de conformité disponible



1,5 gr/cm³



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F