

L/BN

LÄTZCHEN MIT GELBFARBENER MATTE

BAVETTE DE BANDE JAUNE





ANWENDUNG EMPLOI

Es ist speziell für die Eindämmung von verschiedenen Materialien der Förderbänder entwickelt worden. Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Ozon.

Oberfläche: Glatt/Glatt; Auf Anfrage Glatt/ I.T. oder I.T./I.T.

Spécialement conçue pour le confinement de divers matériaux transportés par des bandes transporteuses.

Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.

 mm	STOCK	 m	 m
3	✓	1,4	15
4	✓	1,4	15
5	✓	1,4	15
6	✓	1,4	15
8	✓	1,4	15
10	✓	1,4	15
12	✓	1,4	5
15	✓	1,4	5
20	✓	1,4	5



HÄRTE
DURETÉ

Norme/ Norms:
ASTM D2240

55 Shore A ± 5



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE

Norme/ Norms:
ASTM D412

70 kg/cm²



DEHNUNG
ALLONGEMENT

Norme/ Norms:
ASTM D412

300%



1,20 gr/cm³



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F