

L/I3

30.000 VOLT MATTE

FEUILLE 30 000 VOLTS



- Entspricht der Norm IEC EN 60243-1.
Conforme aux normes IEC EN 60243-1.



ANWENDUNG EMPLOI

Isolierende Gummimischung mit dielektrischen Eigenschaften. Wird häufig verwendet, um Böden und begehbare Flächen in Kraftwerken, bei umspannsituationen oder in Industriegebäuden zu belegen. Entspricht der Norm IEC EN 60243-1.

Oberfläche: Glatt/I.T.

Composé de caoutchouc isolant ayant des propriétés diélectriques. Utilisé couramment pour recouvrir les sols et les allées dans les centrales électriques, les cabines électriques, les locaux industriels, etc. Conforme à la norme IEC EN 60243 -1.

Surface: Lisse/I.T.



mm

3

STOCK

--



m

1



m

10



HÄRTE
DURETÉ

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5

DURCHBRUCHSPANNUNG
TENSION DE FORAGE

30.000 V

Konformitätserklärung vorhanden.
Déclaration de conformité disponible.



4,5 gr/cm³
Spezifisches Gewicht / Poids
spécifique
1,5 gr/cm



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F