

L/PD

MATTE MIT EINBUCHTUNGEN

TAPIS À POINTE DE DIAMANT



ANWENDUNG EMPLOI

Die SBR- Gummimatte ist am besten für den Innenbereich geeignet, wo keine speziellen Bedürfnisse bezüglich der physikalisch mechanischen Eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als Matte in Industriefahrzeugen oder als Schutz von Werkzeugwagen oder Fußböden im allgemeinen verwendet.

Oberfläche: Diamantspitzen-muster/I.T.

Tapis en caoutchouc SBR convenant à un usage intérieur sans exigences physiques ou mécaniques particulières. Utilisé couramment comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les porte-outils et les sols en général.

Surface: Profil à grandes côtes/I.T.



mm

3,5

STOCK

✓



m

1,2



m

10



HÄRTE
DURETÉ

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²



DEHNUNG
ALLONGEMENT

Norme / Norms:
ASTM D412

250%



HERSTELLBARE FARBEN
COULEURS PRODUCTIBLES

- Weiß / blanc
- grau / gris
- rot / rouge
- blau / bleu
- grün / vert



HERSTELLBARE MISCHUNGEN
COMPOSÉS PRODUCTIBLES

Alle / toutes



4,08 kg/m²
peso específico / specific weight
1,5 gr/cm³



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F