



L/ST NR

FÜR FLIESEN

MOULES TUILES



- Es wird speziell als Schimmelschutz eingesetzt.
Il est utilisé spécifiquement comme protection contre les moisissures.



**ANWENDUNG
EMPLOI**

Diese werden speziell zum Schutz der Formen, bei der Herstellung der Kacheln, verwendet. Sie werden durch doppelseitigen Stoffabdruck hergestellt, die der Kachel ihr Aussehen verleihen. Ihre außergewöhnliche Weichheit, Dehnbarkeit und Elastizität eignet sich besonders für diese Art der Nutzung.

Oberfläche: I.T./I.T.

Il est spécifiquement utilisé comme protection contre les moisissures dans la production de tuiles. Il est produit avec les deux faces d'impression toile, qui donnent à la tuile son aspect extérieur. Sa douceur, son allongement et son élasticité exceptionnels en font un excellent produit pour ce type d'utilisation.

Surface: I.T./I.T.



mm

1,5

STOCK

--



m

1,4



m

15



**HÄRTE
DURETÉ**

Norme/
Norms:
ASTM
D2240

40 Shore
A ± 5



**ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE
RUPTURE**

Norme/
Norms:
ASTM
D412

200 kg/cm²



**DEHNUNG
ALLONGEMENT**

Norme/
Norms:
ASTM
D412

600%



**REISSFESTIGKEIT
LACÉRATION**

Norme/
Norms:
ASTM
D624

38 kg/cm



**KOMPRESSION
24 h - 70°C**

Norme/
Norms:
ASTM
D395-B

22%



**ABRIEBVERLUST
PERTE
D'ABRASION**

Norme/
Norms:
ISO 4649

100 mm³



0,95 gr/cm³



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F