


L/T3

30.000 VOLT MATTE

FEUILLE 30 000 VOLTS



- Entspricht der Norm IEC EN 60243-1.
Conforme aux normes IEC EN 60243-1.



**ANWENDUNG
EMPLOI**

Teppich mit geriffelter Oberfläche. Isolierende Gummimischung mit dielektrischen Eigenschaften. Wird häufig verwendet, um Böden und begehbare Flächen in Kraftwerken, bei Umspann Situationen oder in Industriegebäuden zu belegen. Entspricht der Norm IEC EN 60243-1.

Oberfläche: Geriffelt/l.T.

Tapis avec dessin sur surface à fines côtes. Composé de caoutchouc isolant ayant des propriétés diélectriques. Utilisé couramment pour recouvrir les sols et les allées dans les centrales électriques, les cabines électriques, les locaux industriels, etc. Conforme à la norme IEC EN 60243 -1.

Surface: Fines côtes/l.T.



mm

3

STOCK

--



m

1



m

10



**HÄRTE
DURETÉ**

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5

**DURCHBRUCHSPANNUNG
TENSION DE FORAGE**

30.000 V

Konformitätserklärung vorhanden.
Déclaration de conformité disponible.



4,5 gr/cm³
Spezifisches Gewicht / Poids
spécifique
1,5 gr/cm



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F