



RUBBER



- **Ideal für den hydraulischen, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich.**
Idéal pour le secteur de l'hydraulique, l'agriculture et l'industrie.

ANWENDUNG APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Saugen von Hydraulikölen in Hydraulikanlagen. Wird vor allem auf landwirtschaftlicher und industrieller Ebene verwendet, kann mit landwirtschaftlichen Maschinen, Industriemaschinen, Pressen usw. verbunden werden.

Convient pour le transport et le pompage d'huiles hydrauliques dans les installations hydrauliques. Particulièrement utilisé dans l'agriculture et l'industrie ; montés et raccordés sur des machines agricoles, des machines industrielles, des presses, etc.



STRUKTUR STRUCTURE

A Seele Partie centrale	Hydraulikölbeständiger NBR/SBR synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique NBR/SBR résistant aux huiles hydrauliques.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und Stahl Drahtspirale. Textile synthétique à haute résistance à la traction et spirale en fil d'acier.
C Decke Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb-, hitze und ölbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant aux aléas climatiques, à l'ozone, à l'abrasion, à la chaleur et à l'huile.
Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,8	600	75	61
25	35	10	30	0,8	650	100	61
30	40	10	30	0,8	810	120	61
32	42	10	30	0,8	970	128	61
35	45	10	30	0,8	1000	140	61
38	48	10	30	0,8	1130	152	61
40	50	10	30	0,8	1170	160	61
42	52	10	30	0,8	1270	168	61
50	61	10	30	0,8	1540	204	61
60	71	10	30	0,8	1960	240	61

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
 STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® TYPE SAE 100R4 - OIL RETURN SP

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F