



**RUBBER**

**ANWENDUNG APPLICATION**

Flexibler Schlauch zur Förderung von wässrigen Flüssigkeiten auf Harnstoffbasis AUS32 (ADBLUE) in einer Konzentration bis zu 33%. Er kann in Geräten und Systemen verschiedener Art verwendet werden.

Tuyau pour le transport sous pression de fluides à base d'urée aqueux AUS 32 (ADBLUE) dans une concentration ne dépassant pas 33%. Peut être utilisé dans des équipements et des installations de différents types.



**STRUKTUR STRUCTURE**

<b>A</b> <b>Seele</b> <b>Partie centrale</b>	Schwarzer, glatter, hochwertiger EPDM Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse, de haute qualité.
<b>B</b> <b>Einlage</b> <b>Couche intérieure</b>	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
<b>C</b> <b>Decke</b> <b>Revêtement</b>	Schwarzer, glatter EPDM, beständig gegen Hitze-, Ozon-, Wetter und Abriebeeinflüsse. EPDM noir, lisse, résistant à la chaleur, à l'ozone, aux aléas climatiques et à l'abrasion.
<b>Oberfläche</b> <b>Couverture</b>	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	20	10	30	-	280	130	50-100
19	27	10	30	-	340	190	50-100
25	35	10	30	-	550	250	50-100

**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STM - Schlauchschellen Collier de serrage (# 213)
- SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



**NORMEN NORMES :**  
ISO 1307 - ISO 22241-2

**BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :**  
EUROCORD® POWERBLUE WP 10 BAR ISO 22241-2

**VERPACKUNG EMBALLAGE :**  
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN  
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

**-40°C / +100°C**  
mit Spitzen bis zu  
with peaks up to  
+120°C

**-22°F / +194°F**  
mit Spitzen bis zu  
with peaks up to  
+230°F