



**PVC**

**ANWENDUNG APPLICATION**

Flexibler Schlauch für die Förderung von heißem Wasser und leicht ätzenden Flüssigkeiten. Besonders geeignet als flexibler Schlauch zum Beladen von Industriespülmaschinen.

Tuyau flexible pour le transport d'eau chaude et de liquides légèrement corrosifs. Convient particulièrement comme tuyau flexible pour le chargement des lave-vaisselle industriels.



**STRUKTUR STRUCTURE**

<b>A</b> <b>Seele</b> Partie centrale	Ungiftiges weißes PVC. Non-toxic white PVC, Textile synthétique à haute résistance à la traction.
<b>B</b> <b>Einlage</b> Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
<b>C</b> <b>Decke</b> Revêtement	PVC beständig gegen Abrieb, Ozon und Witterung. Abrasion, ozone and weather resistant special PVC compound.
<b>Oberfläche</b> Couverture	Blau oder rot. Blue or red.

mm	mm	bar	bar	gr/mt	m
13	20	10	30	-	225
					50-100

**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)  
SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



<p><b>NORMEN NORMES :</b> ISO 1307, EU 10/2011</p> <p><b>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN</b> DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE</p>	<p><b>-10°C / +60°C</b> <b>+14°F / +140°F</b></p>
---	---