



PVC



- **Nylon- Schutzhülle zum Schutz der Schläuche.**
Gaine de protection en nylon pour les tuyaux.

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird häufig verwendet, um Umgebungen und Maschinen vor möglichen Verschüttungen von Hydraulikschlauchöl zu schützen. Vor allem geeignet um Hydraulikschläuche, Gummischläuche, Kunststoffrohre und Verschleißgeschirre vor Beschädigungen zu schützen. Wird auch häufig in industriellen Bereichen verwendet.

Souvent utilisé pour protéger l'environnement et les machines contre d'éventuels déversements d'huile de tuyaux hydrauliques. Convient surtout pour protéger les tuyaux hydrauliques, les tuyaux en caoutchouc, les tuyaux en plastique et les harnais d'usure contre les dommages. Également souvent utilisé dans les domaines industriels.

STRUKTUR
STRUCTURE

Material Matériau	Wird häufig verwendet, um Umgebungen und Maschinen vor Hydrauliköllecks aus dem Schlauch zu schützen. Es wird oftmals zum Schutz von Hydraulikschläuchen, Gummischläuchen, Kunststoffröhren und Verschleißungen verwendet. Ist auch für den Industrie- und Baubereich geeignet. Souvent utilisé pour protéger l'environnement et les machines des fuites d'huile hydraulique provenant des tuyaux. Il est souvent utilisé pour protéger les tuyaux hydrauliques, les tuyaux en caoutchouc, les tubes en plastique et l'usure. Il est également adapté aux secteurs de l'industrie et de la Constructions.
Oberfläche Couverture	Schwarz. Black.



FLAT - m	mm	m
20	12	100
25	14	100
30	17	100
35	20	50
40	23	50
45	26	50
50	31	50
60	37	50
70	44	50
80	50	50
90	56	50
100	62	50
115	72	50
145	90	50
176	110	50

SCHMELZPUNKT POINT DE FUSION :
VW-1

ENTFLAMMBARKEIT INFLAMMABILITÉ :
+260°C

STANDARDDICKE ÉPAISSEUR STANDARD :
1,2 mm

-60°C / + 160°C
-76°F / +320°F