



SDB SCHLAUCHSCHELLEN MIT INTERNEM RING

SAE TYP F / COLLIER DE SERRAGE À TENSION CONSTANTE SAE TYPE "F"



ANWENDUNG APPLICATION

Industrie	Industrie
Landwirtschaftliche Maschinen	Machines agricoles
Konstruktionen	Constructions
Motorräder	Motos
Automobil	Automobile

BESCHREIBUNG DESCRIPTION

Die Klemmen mit Innenringschellen eignen sich besonders für Kühlkreisläufe. Der Innenring bietet eine sichere Abdichtung an Schläuchen aus weichem Material, indem er einen O-Ring-Effekt zwischen Schelle, Rohr und Schlauchanschluss erzeugt.

Les colliers de serrage avec bague intérieure sont particulièrement adaptés aux circuits de refroidissement. La bague intérieure offre une étanchéité fiable sur les tuyaux en matériau souple en créant un effet de joint torique entre le collier, le tuyau et le raccord du tuyau.

MATERIAL MATERIAL

Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable AISI 304
Gehäuse Boîtier	Edelstahl Acier inoxydable SERIES 300
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable SERIES 300

16
mm

	BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 221) Nm	BOX BOÎTIER A pz/nrm
WDB015034	16,51	15,9-34,9	8	3,4-4,5	400
WDB017041	16,51	17,5-41,4	8	3,4-4,5	400
WDB023047	16,51	23,8-47,6	8	3,4-4,5	400
WDB030054	16,51	30,2-54,0	8	3,4-4,5	400
WDB036060	16,51	36,5-60,3	8	3,4-4,5	300
WDB042066	16,51	42,9-66,7	8	3,4-4,5	300
WDB049073	16,51	49,2-73,0	8	3,4-4,5	300
WDB055079	16,51	55,6-79,4	8	3,4-4,5	300
WDB061085	16,51	61,9-85,7	8	3,4-4,5	300
WDB068092	16,51	68,3-92,1	8	3,4-4,5	300
WDB074098	16,51	74,6-98,4	8	3,4-4,5	200
WDB087111	16,51	87,3-111,1	8	3,4-4,5	200
WDB100123	16,51	100,0-123,8	8	3,4-4,5	200
WDB112136	16,51	112,7-136,5	8	3,4-4,5	200