



ANWENDUNG APPLICATION

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Industrie | Industrie |
| Landwirtschaftliche Maschinen | Machines agricoles |
| Motorräder | Motos |
| Automobil | Automobile |

BESCHREIBUNG DESCRIPTION

Die kleine Benzin- Manschette hat ein Band mit erhöhten Kanten, um den Schlauch nicht zu beschädigen. Die untere Lasche ist verstärkt. Ein weiteres praktisches Teil ist der Sechskantkopf der Schraube, der über einen Schlitz verfügt und für den Einsatz eines flexiblen Schraubendrehers geeignet ist. Es eignet sich besonders für Schläuche mit einem kleinen Durchmesser und reduzierter Dicke.

Le collier à essence miniature est doté d'un ruban à bords relevés pour ne pas endommager le tuyau.

La languette inférieure est renforcée. Un autre détail pratique à noter est que la tête hexagonale de la vis est munie d'une encoche, qui est crantée et adaptée à l'utilisation d'un tournevis souple. Particulièrement adapté aux tubes de petit diamètre et d'épaisseur réduite.

MATERIAL MATERIAL

| | |
|----------------------|--|
| Band Bande | Verzinkter Stahl Acier galvanisé |
| Chiave Bolt | 7 mm |
| Schrauben Vis | Verzinkter Stahl Acier galvanisé AISI 430 |

| | BANDERITE LARGEUR DE BANDE A mm | DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm | DICKE ÉPAISSEUR C mm | EMPFOLHENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 221) Nm | BOX BOÎTIER pz/nrm | |
|-------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|------|
| 9 mm | WCM007009 | 9 | 7-9 | 0,6 | 1,2 | 2000 |
| | WCM009010 | 9 | 9-10 | 0,6 | 1,2 | 2000 |
| | WCM100000 | 9 | 8,5-11 | 0,6 | 1,2 | 2000 |
| | WCM110000 | 9 | 9,5-12 | 0,6 | 1,2 | 2000 |
| | WCM120000 | 9 | 11-13 | 0,6 | 1,2 | 3000 |
| | WCM130000 | 9 | 11,5-14 | 0,6 | 1,2 | 3000 |
| | WCM140000 | 9 | 13-15 | 0,6 | 1,2 | 3000 |
| | WCM150000 | 9 | 14-16 | 0,6 | 1,2 | 3000 |
| | WCM160000 | 9 | 15-17 | 0,6 | 1,2 | 3000 |
| | WCM170000 | 9 | 16-18 | 0,6 | 1,2 | 2500 |
| | WCM180000 | 9 | 17-19 | 0,6 | 1,2 | 2500 |
| | WCM190000 | 9 | 18-21 | 0,6 | 1,2 | 2500 |
| | WCM200000 | 9 | 19-21 | 0,6 | 1,2 | 2500 |
| | WCM290000 | 9 | 24-29 | 0,6 | 1,2 | 1200 |