



RUBBER

- **Spezieller abriebfester Gummi.**
Caoutchouc spécial résistant à l'abrasion.

ANWENDUNG APPLICATION

Wird häufig bei Straßenreinigungsmaschinen verwendet. Extrem flexibler Gummi. Der Schlauch wird mit Manschettenenden hergestellt.

Souvent utilisé sur les engins de nettoyage de voirie. Caoutchouc extrêmement flexible. Le tuyau est fabriqué avec des embouts aux extrémités.



STRUKTUR STRUCTURE

A Seele Partie centrale	Spezieller synthetischer, abriebfester Gummi. Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion.
B Einlage Couche intérieure	Spezielle synthetische Textileinlage. Couche textile synthétique spéciale.
C Decke Revêtement	Synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb. Caoutchouc synthétique, résistant à l'abrasion.
Oberfläche Couverture	Gewellt. Ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
152	162	-	-	-	3450	150	A richiesta On request
203	215	-	-	-	4300	200	A richiesta On request
254	270	-	-	-	5900	250	A richiesta On request

ALTRI DIAMETRI E LUNGHEZZE POSSONO ESSERE PRODOTTI SU RICHIESTA / OTHER MEASURES ON REQUEST

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® STREET SWEEPER

ES BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT DIE GRÖSSE DER MANSCHETTEN ANZUPASSEN
POSSIBILITÉ D'AJUSTER LA TAILLE DES EMBOUTS

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F