

**RUBBER**



**ANWENDUNG  
APPLICATION**

Geeignet zum Fördern und Saugen von Mineralprodukten mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%.

Convient pour le transport et l'aspiration de produits minéraux ayant une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50%.



**STRUKTUR  
STRUCTURE**









<b>A</b> <b>Seele</b> Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Beständig gegen öl und Benzin. Caoutchouc NBR noir conducteur. Résistant à l'huile et à l'essence.
<b>B</b> <b>Einlage</b> Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
<b>C</b> <b>Decke</b> Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb und ölbeständig, schwer entflammbar. Résistant aux aléas climatiques, à l'ozone, à l'abrasion et aux huiles, difficilement inflammable.
<b>Oberfläche</b> Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN  
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	31	16	64	-	673	125	40
25,4	37	16	64	-	842	150	40
32	44	16	64	-	1037	175	40
38	51	16	64	-	1408	225	40
50,8	67	16	64	-	2205	275	40
63,5	79	16	64	-	2739	300	40
76,2	92	16	64	-	3304	350	40
101,6	118	16	64	-	4542	450	40



**NORMEN NORMES :**  
EN 12115  
**BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :**  
EUROCORD® TANK TRUCK HD EN 12115  
**VERPACKUNG EMBALLAGE :**  
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN  
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT



**20°C / +70°C**  
**-4°F / +158°F**