



RUBBER

**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet zum Fördern und Saugen von Mineralprodukten mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%.

Convient pour le transport et l'aspiration de produits minéraux ayant une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50%.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A Seele Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Beständig gegen öl und Benzin. Caoutchouc NBR noir conducteur. Résistant à l'huile et à l'essence
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C Decke Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb und ölbeständig, schwer entflammbar. Résistant aux aléas climatiques, à l'ozone, à l'abrasion et aux huiles, difficilement inflammable.
Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	16	64	0,92	673	125	40
25,4	37	16	64	0,92	842	150	40
32	44	16	64	0,92	1037	175	40
38	51	16	64	0,92	1408	225	40
50,8	67	16	64	0,92	2205	275	40
63,5	79	16	64	0,92	2739	300	40
76,2	92	16	64	0,80	3304	350	40
101,6	118	16	64	0,80	4542	450	40

NORMEN NORMES :
EN 12115
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE : EUROCORD®
TANK TRUCK SP EN 12115
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
VERPACKUNG EMBALLAGE :
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

20°C / +70°C
-4°F / +158°F