




PVC

- 
Hervorragende Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen.
Excellente résistance aux basses et hautes températures.
- Extrem flexibel.**
Flexibilité extrême.

ANWENDUNG
APPLICATION









Zum Ansaugen und Fördern von Luft und heißen Dämpfen. Hervorragende Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen.

Pour l'aspiration et l'acheminement d'air et de vapeurs chaudes. Excellente résistance aux hautes et basses températures.



STRUKTUR
STRUCTURE


A Material Matériau	Flexibler Schlauch, zusammengesetzt aus einer Glasfasergewebe Schicht innen beschichtet mit Neopren. Tuyau flexible, composé d'une couche de tissu en fibre de verre recouverte de néoprène à l'intérieur.
B Einlage Couche intérieure	Intern sichtbare verkupferte harmonische Stahlspirale, extern aus Glasfasern. Spirale harmonique en acier cuivré visible à l'intérieur, en fibre de verre à l'extérieur.
C Decke Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfläche Couverture	Schwarz. Noir.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	-	1,7	-	-	80	6	4
25	-	1,6	-	-	120	8	4
38	-	1,3	-	-	168	12	4
51	-	1,2	-	-	250	16	4
63	-	1,1	-	-	300	20	4
76	-	1,1	-	-	410	25	4
89	-	1,0	-	-	490	29	4
95	-	0,9	-	-	550	33	4
102	-	0,9	-	-	650	35	4
114	-	0,9	-	-	720	40	4
127	-	0,8	-	-	800	46	4
152	-	0,7	-	-	980	50	4
178	-	0,6	-	-	1190	60	4
203	-	0,5	-	-	1330	68	4
254	-	0,4	-	-	1650	100	4
305	-	0,1	-	-	2000	116	4

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
 STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)





-55°C / +130°C
 mit Spitzen bis zu
 with peaks up to
 +150°C

-67°F / +266°F
 mit Spitzen bis zu
 with peaks up to
 +302°F