


RUBBER

- 
Hergestellt nach den Normen DM 21/03/73-CE 1935-FDA-3-BFR-PHTALATE FREI. Fabriqué selon les normes DM 21/03/73-CE 1935-FDA-3-BFR-PHTALATE FREE.
- Geeignet zum Ansaugen und Fördern von Olivenöl. Convient pour l'aspiration et le pompage de l'huile d'olive.**
- Geeignet zum An- und Absaugen von Milch und fetthaltigen Lebensmitteln. Convient pour pomper et acheminer le lait et les aliments gras.**



ANWENDUNG APPLICATION

Zum Ansaugen und Fördern von Olivenöl und fetthaltigen Lebensmitteln.

Pour pomper et acheminer de l'huile d'olive et des aliments gras.

STRUKTUR STRUCTURE

A	Seele Partie centrale	Weißer, glatter NBR- Gummi, beständig gegen pflanzliche- und tierische fetten. Caoutchouc NBR blanc et lisse, résistant aux graisses végétales et animales.
B	Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und verzinkte Stahldrahtspirale. Textile synthétique très résistant à la traction et spirale en fil d'acier galvanisé.
C	Decke Revêtement	Blauer Gummi, beständig gegen Abrieb, pflanzliche Fette, Witterung und Ozon. Caoutchouc bleu, résistant à l'abrasion, aux graisses végétales, aux aléas climatiques et à l'ozone.
	Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,9	0,50	57	20/40/60
25	35	10	30	0,9	0,65	75	20/40/60
30	40	10	30	0,9	0,74	90	20/40/60
32	42	10	30	0,9	0,80	96	20/40/60
35	45	10	30	0,9	0,85	105	20/40/60
38	49	10	30	0,9	0,95	114	20/40/60
40	50	10	30	0,9	0,98	120	20/40/60
51	62	10	30	0,9	1,30	153	20/40/60
60	72	10	30	0,9	1,50	180	20/40/60
70	82	10	30	0,8	2,10	280	20/40/60
76	89	10	30	0,8	2,35	300	20/40/60
80	94	10	30	0,8	2,45	320	20/40/60
90	103	5	15	0,8	3,00	360	20/40/60
102	115	5	15	0,8	3,40	400	20/40/60
120	136	5	15	0,8	4,70	480	20/40/60
125	141	5	15	0,8	4,85	500	20/40/60

NORMEN NORMES :
 F.D.A, 3° SANITARY STANDARDS AND WITH BFR RECOMMENDATIONS XXI CAT.2, REG CE 1935/04 AND 2023/06 DM 21/03/73. FREE FROM PHTALATES - BPA - BISPHENOL A F.D.A - 3-A

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
 EUROCORD@ULTRAALIMENTAIRE MULTIPURPOSE S/D DM 21/03/73 - CE 1935 - FDA - 3° - BFR - PHTALATES FREE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
 DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE

-20°C / +90°C
-4°F / +194°F