



RUBBER



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet zum Fördern und Absaugen von Farben, deren Lösungsmittel keine aromatischen, chlorierten oder aliphatischen Kohlenwasserstoffe enthalten.

Convient pour l'acheminement et l'aspiration de peintures dont les solvants ne contiennent pas d'hydrocarbures aromatiques, chlorés ou aliphatiques.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A	Seele Partie centrale	Glatter lackbeständiger Gummi. Caoutchouc lisse résistant à la peinture.
B	Einlage Couche intérieure	Eingebaute Metallspirale und hochbeständige synthetische Textilien. Spirale métallique incorporée et textiles synthétiques très résistants.
C	Decke Revêtement	Schwarzer Gummi, beständig gegen Abrieb, Farben, Ozon und Wettereinflüsse. Caoutchouc noir, résistant à l'abrasion, aux peintures, à l'ozone et aux aléas climatiques.
	Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage (# 221)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	10	15	0,8	450	55	40
16	26	10	15	0,8	500	65	40
19	30	10	15	0,8	600	75	40
25	36	10	15	0,8	750	100	40



NORMEN NORMES :
ISO 1307 - ISO 22241-2
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® VERNICI/SP
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F