



RUBBER



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Für pneumatische oder elektrische Vibrationsgeräte, mit hervorragenden Dehnungs- und Traktionseigenschaften. Die verdickte Struktur verhindert ein Knicken des Schlauches.

Pour les appareils à vibrations pneumatiques ou électriques, avec d'excellentes propriétés de traction et de dilatation. La structure renforcée empêche le tuyau de se plier.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A Seele Partie centrale	Schwarzer NR/SBR Gummi. Caoutchouc noir NR/SBR.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlagen. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Abrieb-, ozon- und witterungsbeständiger spezieller synthetischer Gummi Caoutchouc synthétique spécial résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	30	10	30	-	587	190	40-60
22	30	10	30	-	430	220	40-60
25	36	10	30	-	682	250	40-60
25	39	10	30	-	926	250	40-60
25	42	10	30	-	1190	250	40-60
28	44	10	30	-	1245	280	40-60
38	54	10	30	-	1318	380	40-60
40	54	10	30	-	1419	400	40-60



NORMEN NORMES :
ISO 1307
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS GELBEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE JAUNE



-40°C / +70°C
-40°F / +158°F