



PVC

- Extrem stoßfest und strapazierfähig.**
Extrêmement résistant aux chocs et à l'usure.



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Absaugen von Lebensmittelflüssigkeiten, wird vor allem in der Lebensmittelindustrie und im Agrar- und Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen verwendet. Gemäß EU-Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C.

Convient pour l'acheminement et l'aspiration de liquides alimentaires, est surtout utilisé dans l'industrie alimentaire et dans le secteur agricole et industriel pour soutenir les pompes d'aspiration. Conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.



STRUKTUR
STRUCTURE

A	Material Matériau	Starker, flexibler, glatter und ungiftiger PVC Schlauch. Tuyau en PVC flexible, solide, lisse et non toxique.
B	Einlage Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale PVC antichoc.
C	Decke Revêtement	Transparentes und abriebfestes PVC. PVC transparent et résistant à l'abrasion.
	Oberfläche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3	-	28	0,9	335	100	50
25	3	-	24	0,9	400	125	50
30	3,5	-	21	0,9	535	150	50
32	3,5	-	21	0,9	580	160	50
35	3,7	-	21	0,9	630	175	50
38	3,7	-	21	0,9	680	190	50
40	3,7	-	21	0,9	710	200	50
45	4,2	-	21	0,9	815	225	50
51	5	-	17	0,95	1165	300	50
60	5,5	-	17	0,95	1550	360	50
63	5,6	-	17	0,95	1700	378	50
70	5,7	-	14	0,95	1845	420	50
76	6	-	14	0,95	1940	450	50
80	6,4	-	14	0,95	2135	480	50
90	6,7	-	14	0,95	2425	540	25
102	7,2	-	12	0,95	3200	600	25
110	7,7	-	12	0,9	3590	660	25
120	7,8	-	12	0,9	3880	720	25
152	8,7	-	10,5	0,9	6100	900	25



EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307
KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG VORHANDEN
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F