



RUBBER



- **Generalmente fornito con raccordi victaulic.**
Generally supplied with victaulic fittings.

IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo al pompaggio ad alta pressione di calcestruzzo nei punti di colata. Viene generalmente fornito già tagliato nelle pezzature di impiego e con raccordi victaulic.

for high pressure concrete pumping and placing used in the end of boom of concrete pump. Generally supplied already cutted and with victaulic fittings.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato tube	Liscio in gomma speciale naturale SBR conduttiva, resiste all'abrasione. Abrasion resistant antistatic natural and SBR rubber.
B Inserti Reinforcement	cordine d'acciaio ad alta tenacità. High tensile steel cords.
C Copertura Cover	Gomma speciale sintetica microforata resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione ed all'ozono. Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
50,8	70	85	200	-	3410	508	20
63,5	88	85	200	-	4970	635	20
76,2	102	85	200	-	6581	762	20
101,6	126	85	200	-	9376	1016	20
127	155	85	200	-	10951	1270	20
152,4	184	85	175	-	13494	1524	20

NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® ABRABETON PUMP WP 85 BAR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F