



**RUBBER**

**IMPIEGO APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.



**STRUTTURA BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic rubber.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Gomma SBR/EPDM resistente all'abrasione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	17	20	60	-	247	80	40
10	19	20	60	-	286	100	40
13	23	20	60	-	397	130	40
16	26	20	60	-	435	160	40
19	30	20	60	-	550	190	40
25	37	20	60	-	757	250	40

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)  
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 20 BAR

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE GIALLO  
PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE

**-25°C / +70°C**  
**-13°F / +158°F**