



**RUBBER**



**IMPIEGO APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.



**STRUTTURA BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic rubber.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Gomma SBR/EPDM resistente all'abrasione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)  
 STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	32	25	75	-	695	190	40
25	39	25	75	-	929	250	40
32	48	25	75	-	1423	320	40
38	54	25	75	-	1570	380	40
40	56	25	75	-	1630	400	40
50	69	25	75	-	2333	510	40
60	83	25	75	-	3637	600	40
76	96	25	75	-	3766	760	40



**NORME NORMS:**  
 ISO 1307  
**MARCATURA MARKING:**  
 EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 25 BAR  
**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
 IMBALLO IN POLIETILENE GIALLO  
 PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE



**-25°C / +70°C**  
**-13°F / +158°F**