

RUBBER



- **Antistatico.**
Antistatic.
- **Avvolgibile su aspi.**
Can be wound on reels.



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Per mandata e leggera aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. La sua particolare struttura è stata studiata per essere avvolta su aspi per carico e scarico di combustibili da autobotti. Struttura resistente allo schiacciamento e alle ovalizzazioni.

For the delivery and light suction of petroleum products from tanker vehicles. Can be wound on reels. Excellent resistance to crushing.



**STRUTTURA
BODY**









A Sottostrato Tube	Liscio in gomma NBR di colore nero, resistente ai carburanti, con contenuto aromatico non superiore al 50%. Smooth black NBR rubber, resistant to oil and petrol with aromatic content up to 50%.
B Inserti Reinforcement	Fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame incorporata per garantire la dissipazione dell'elettricità statica. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
C Copertura Cover	Gomma nera PVC/ NBR resistente all'abrasione, agli oli, ai carburanti, agli agenti atmosferici, all'ozono. Smooth black PVC/nbr rubber resistant to oils, petrol, abrasion, ozone and weather conditions..
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	32	20	60	-	668	190	40
25	38	20	60	-	804	254	40
32	45	20	60	-	1008	320	40
38	52,5	20	60	-	1282	380	40
40	54,5	20	60	-	1338	400	40
45	58	20	60	-	1416	445	40
50	64,5	20	60	-	1535	508	40



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 20 BAR
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE ROSSO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



-20°C / +70°C
-4°F / +158°F