



**RUBBER**



- **Resistente ad oli e carburanti con contenuti di aromatici fino al 40%**  
Oils and fuel with 40% aromatic contents resistant.

**IMPIEGO APPLICATIONS**

Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

For delivery of fuel in internal combustion engines for lubrication and greasing services. Particularly recommended where it is necessary flexibility and lightness.



**STRUTTURA BODY**

<b>A</b> <b>Sottostrato Tube</b>	Liscio in gomma NBR di colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40%. Fuel and oil resistant, smooth nbr rubber.
<b>B</b> <b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Copertura Cover</b>	Liscia in gomma NBR resistente ad oli e carburanti. Abrasion, ozone, weather and oil resistant special synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	25	75	-	168	120	100
8	16	25	75	-	228	180	100
10	18	25	75	-	275	100	100
13	21	25	75	-	300	130	50
16	25	25	75	-	392	160	50
19	29	25	75	-	490	190	50
25	36	25	75	-	539	210	50

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

STM - Fascette stringitubo Hose clamps (pag. 217)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307  
**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 25 BAR - ISO 1307  
**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE ROSSO  
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



**-35°C / +70°C**  
**-31°F / +158°F**