



RUBBER



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel, benzine.

Can be used as a fuel line. Suitable for the delivery of unleaded fuel and diesel oils especially in the automotive sectors.



**STRUTTURA
BODY**

| | | |
|----------|-------------------------------|--|
| A | Sottostrato Tube | Gomma sintetica di colore nero. Black synthetic rubber. |
| B | Inseriti Reinforcement | 1 treccia di filato sintetico ad alta resistenza. 1 spiral textile. |
| C | Copertura Cover | Gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti. Black and smooth synthetic rubber, ozone, abrasion and oil resistant. |
| | Superficie Surface | Liscia. Smooth. |



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

STM - Fascette stringitubo Hose clamps (pag. 217)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 5 | 11 | 10 | 30 | - | 95 | 50 | 100 |
| 6 | 12 | 10 | 30 | - | 120 | 60 | 100 |
| 7 | 13 | 10 | 30 | - | 130 | 70 | 100 |
| 8 | 14 | 10 | 30 | - | 150 | 80 | 100 |
| 10 | 16 | 10 | 30 | - | 200 | 100 | 100 |
| 13 | 20 | 10 | 30 | - | 290 | 130 | 50 |
| 16 | 24 | 10 | 30 | - | 352 | 160 | 50 |
| 19 | 27 | 10 | 30 | - | 405 | 190 | 50 |
| 25 | 35 | 10 | 30 | - | 660 | 250 | 50 |



NORME NORMS:
ISO 1307 - SAE J30 R7

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SAE J30 R7 FUEL HOSE

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE ROSSO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



**-30°C / +120°C
-22°F / +248°F**