



RUBBER



• **Conforme normativa EN 1360 Type 1. EN1360 type 1 approved.**

IMPIEGO APPLICATIONS

Specifico per erogazione di carburanti nelle stazioni di servizio (benzina, benzina verde e gasolio).

For all types of gasoline dispensing applications. (Regular, premium gasoline and diesel).



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Gomma nitrilica nera, resistente ai prodotti petroliferi. Oil, gasoline and diesel resistant smooth, black, nitrile rubber.
B Inseriti Reinforcement	Inserzioni tessili ad alta tenacità e cordicella di rame antistatica. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
C Copertura Cover	Gomma speciale resistente agli oli, alla fiamma, all'ozono, all'abrasione e agli agenti atmosferici. Flame, oil, fuel, abrasion, ozone, heat and weather resistant, synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12,7	21,5	16	48	-	295	50	>6
16	26	16	48	-	425	70	>6
19	29	16	48	-	475	95	>6
25,4	36,5	16	48	-	690	130	>6

NORME NORMS:
EN 1360 TYPE 1 - ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® CARBO STATION EN 1360 TYPE - 1

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE ROSSO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

-30°C / +55°C
-22°F / +158°F