



**RUBBER**



**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.

For delivery of fuel, diesel & fuel, unleaded petrol fuel, eco diesel and lubricants in general. Used for the cars, industrial vehicles, tractors and marine motors combustion engines.



**STRUTTURA  
BODY**

**A**

**Sottostrato Tube**

Liscio in gomma nera NBR resistente agli oli minerali, ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50% e alle benzine senza piombo con contenuto di MTBE non superiore al 5%.  
Fuel and oil resistant, smooth NBR rubber.

**B**

**Inseri Reinforcement**

Tessili sintetici.  
High tensile synthetic textile.

**C**

**Copertura Cover**

Gomma nera (CR/NBR) resistente ai lubrificanti, ai carburanti all'abrasione ed agli agenti atmosferici.  
Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.

**Superficie Surface**

Liscia.  
Smooth.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

STM - Fascette stringitubo Hose clamps (pag. 217)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



- **Resistente ad oli e carburanti con contenuti di aromatici fino al 50%**  
Oils and fuel with 50% aromatic contents resistant.
- **Resistente alle benzine senza piombo con MTBE fino al 5%**  
Unleaded petrol fuel with 5% MTBE resistant.
- **Fornibile su rocchetto.**  
Available also on reel.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	9	10	30	-	60	40	100
5	10	10	30	-	80	50	100
6	13	10	30	-	140	60	100
7	13	10	30	-	130	70	100
8	14,5	10	30	-	160	80	100
10	16	10	30	-	170	100	100



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® SPECIAL GREEN FUEL - ISO 1307

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
ImBAlIo In POIIEtIIE nE TRASPAREnTE  
PACkAgIng In TRAnSPAREnT POlyETHylEnE



**-35°C / +70°C**  
**-31°F / +158°F**