



**RUBBER**



- **Resistente a aceites, óleo y carburantes con un contenido de aromáticos de hasta el 40%.  
Oils and fuels with 40% aromatic contents resistant.**
- **Puede suministrarse en bobina.  
Available also on reel.**



**USO APPLICATIONS**

Adecuada para suministro de combustibles en motores de combustión interna, lubricación y engrase de maquinaria; especialmente indicada cuando se requiere ligereza y flexibilidad.

For delivery of fuels in internal combustion engines for lubrication and greasing services. Particularly recommended where it is necessary flexibility and lightness.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Lisa en caucho NBR de color negro resistente a aceites, óleo y carburantes con un contenido aromático de hasta el 40%. Natural and synthetic black rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Lisa en caucho NBR resistente al aceite y al carburante. Oil and Diesel resistant smooth synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	9	10	30	-	70	40	100
5	12	10	30	-	124	50	100
6	12	10	30	-	113	60	100
8	15	10	30	-	169	80	100
10	17	10	30	-	198	100	100
12	18	10	30	-	190	120	100
13	20	10	30	-	244	130	100
15	23	10	30	-	321	150	50
19	27	10	30	-	389	190	50

**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- STM - Abrazaderas de apriete Hose clamps (pag. 213)
- SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307

**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 10BAR - ISO 1307

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO  
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

**-35°C / +70°C**  
**-31°F / +158°F**