



RUBBER



• **Conforme alle norme DIN 73379.**
DIN 73379 approved.



IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata di carburanti nei motori a combustione interna o per lubrificazione ed ingrassaggio nei vari servizi.

For delivery of fuel in internal combustion engines for lubrication and greasing services.



STRUTTURA
BODY

A	Sottostrato Tube	Gomma NBR liscia nera, resistente agli oli ed ai carburanti. Fuel and oil resistant, smooth NBR rubber.
B	Inserti Reinforcement	Inserzioni tessili ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Gomma speciale CR liscia nera, resistente agli oli, ai carburanti, all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Abrasion, flame, ozone, weather and oil resistant special CR rubber.
	Superficie Surface	Liscia. Smooth.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

STM - Fascette stringitubo Hose clamps (pag. 217)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
3,5	9,5	10	30	-	85	45	50
4	10	10	30	-	90	45	50
4,5	10,5	10	30	-	100	50	50
4,5	11,5	10	30	-	120	50	50
5	11	10	30	-	105	55	50
5	12	10	30	-	130	55	50
5,5	11,5	10	30	-	110	60	50
6	12	10	30	-	115	60	50
6	13	10	30	-	105	60	50
7	12	10	30	-	105	60	50
7	13	10	30	-	130	70	50
7,3	13,3	10	30	-	135	70	50
7,3	14,3	10	30	-	165	70	50
7,5	14,5	10	30	-	135	80	50
8	14	10	30	-	145	80	50
8	15	10	30	-	175	80	50
9	15	10	30	-	155	80	50
9,5	15,3	10	30	-	155	80	50
10	16	10	30	-	170	80	50
10	17	10	30	-	205	80	50
11	17	10	30	-	185	80	50
11	18	10	30	-	220	80	50
11,5	18,5	10	30	-	230	80	50
12,5	20	10	30	-	265	80	50
14	22	10	30	-	315	100	50
16	24	10	30	-	350	100	50



NORME NORMS:
DIN 73379 TYPE 2A - ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® DIn 73379 2A FUEI&OII mm ... NBR/CR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALIO IN POLIETILENE ROSSO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



-30°C / +90°C
-22°F / +194°F