



RUBBER



USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega y la aspiración de aceites minerales, gasóleo, gasolina y carburantes. Especialmente adecuada para la descarga y carga de camiones cisterna, en gasolineras y refinerías.

Suitable for the mineral oils, diesel fuels, and fuels in general suction and delivery. Particularly used for the unloading and loading of tankers.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho NBR de color negro, resistente al carburante, con un contenido aromático no superior al 50%. Oil and petrol resistant, black NBR.
B Refuerzos Reinforcement	Espiral metálica incorporada con refuerzos textiles sintéticos e hilo de cobre para garantizar la disipación de la electricidad estática. High tensile synthetic textile, steel wire helix and antistatic copper wire.
C Capa exterior Cover	Caucho NBR/SBR resistente a los combustibles, al ozono y a los agentes atmosféricos. Oil, weather, ozone, abrasion resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,8	540	75	40
25	36	10	30	0,8	710	100	40
30	41	10	30	0,8	871	120	40
32	44	10	30	0,8	1014	130	40
35	46	10	30	0,8	993	140	40
38	49	10	30	0,8	1070	150	40
40	52	10	30	0,8	1249	160	40
45	57	10	30	0,8	1522	190	40
48	58	10	30	0,8	1314	200	40
51	63	10	30	0,8	1752	250	40
60	73	10	30	0,8	2132	310	40
70	83	10	30	0,8	2605	400	40
80	94	10	30	0,8	2983	475	20-40
90	104	10	30	0,8	3326	522	20
100	117	10	30	0,8	4133	610	20-40
120	138	10	30	0,8	7400	720	20



NORMAS NORMS:
ISO 1307
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P.
10 BAR

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



-35°C / +70°C
-31°F / +158°F