

**RUBBER**



**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata di solventi, acidi organici e inorganici, sali, basi, chetoni ad alta concentrazione.

For discharge wide range of chemicals sea and industrial water.



**STRUTTURA  
BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Liscio in gomma EPDM di colore nero resistente ai solventi ed ai prodotti chimici. Chemical resistant black epdm rubber.
<b>B</b>	<b>Inseriti Reinforcement</b>	Tessuti tessili sintetici ad alta resistenza. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Gomma EPDM/SBR resistente ai solventi, ai prodotti chimici all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.











**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE  
RECOMMENDED CLAMP / COLLAR**

stf - fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)  
stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



• **Ottima resistenza ai prodotti chimici.**  
Excellent chemicals products resistance.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
10	18	10	30	-	180	100	40
12	20	10	30	-	210	120	40
15	25	10	30	-	250	150	40
18	28	10	30	-	280	180	40
20	29	10	30	-	320	200	40
25	34	10	30	-	420	250	40
30	42	10	30	-	700	300	40
35	48	10	30	-	850	350	40
40	55	10	30	-	1050	400	40
45	62	10	30	-	1370	450	40
51	66	10	30	-	1490	510	40
60	76	10	30	-	2400	600	40



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® CHIMICO HD W.P. 10 BAR

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-40°C / +120°C**  
**-40°F / +248°F**