



RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Tubo idoneo al passaggio di vapore ed acqua calda. Solitamente utilizzato per lavare capannoni, macelli o qualsiasi ambiente di lavoro. La copertura colorata lo rende antimacchia.

For vapor and hot water transmission. Particularly used for cleaning in food processing plants (daires, abattoirs, etc.). Thanks to the coloured cover it is stain resistant.



STRUTTURA BODY

A

Sottostrato tube

Gomma EPDM di colore bianco qualità alimentare secondo norma Bg VV XXI:2002 (kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600) inodore, idonea al passaggio di liquidi alimentari, detersivi e vapore.
White synthetic rubber, food quality according to FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) and 93/11/EEC, odorless, suitable for food liquids delivery.

B

Inserti Reinforcement

Tessili sintetici ad alta tenacità.
High tensile synthetic textile.

C

Copertura Cover

Gomma EPDM di colore blu ad impressione tela resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono. Oil, heat, abrasion, ozone and weather resistant, special synthetic rubber.

Superficie Surface

Liscia ad impressione tela.
Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



- **FDA idoneo al passaggio di alimenti acquosi.**
Produced according FDA-title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600.
- **Qualità alimentare secondo BG VV XXI:2002 (kat.2) FDA inodore.**
Food quality according to BG VV XXI:2002 (kat.2) FDA odourless.



	mm	mm	bar	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
			steam	water					
13	23	6	18	60	-	-	130	40	
16	26	6	18	60	-	-	160	40	
19	31	6	18	60	-	-	190	40	
25	37	6	18	60	-	-	250	40	
32	47	6	18	60	-	-	320	40	
38	54	6	18	60	-	-	380	40	
51	66	6	18	60	-	-	510	40	



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® CLEANING STEAM
165°C ACCORDING FDA

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-40°C / +125°C
vapore fino a
steam up to +165°C
-40°F / +257°F
vapore fino a
steam up to +329°F