



PVC



**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

Idoneo all'aspirazione e mandata di prodotti petroliferi. La sua particolare struttura lo rende molto resistente in condizioni di lavoro estreme (es. spurgo industriale). È facilmente avvolgibile su aspi.

For medium duty suction and delivery of industrial oils and fuel for use in cold climates. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant.



**STRUTTURA  
BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Speciale miscela in PVC resistente a oli e carburanti. Strong, flexible and smooth oil resistant PVC/nbr compound.
<b>B</b>	<b>Inseri Reinforcement</b>	Spirale in PVC anti-schiacciamento. Anti crushing PVC spiral.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	In PVC leggermente corrugata. Light corrugated outside.
	<b>Superficie Surface</b>	Blu opaco. Blue matt.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	8	-	0,8	450	80	50
25	4,6	8	-	0,8	580	100	50
30	4,8	8	-	0,8	650	120	50
32	4,8	8	-	0,8	670	128	50
35	5	7	-	0,8	720	140	50
38	5	7	-	0,8	770	152	50
40	5	7	-	0,8	815	160	50
45	5,1	7	-	0,8	960	180	50
50	5,6	7	-	0,8	1150	200	50
60	5,9	6	-	0,8	1530	240	50
63	6	6	-	0,8	1580	252	50
70	6,1	6	-	0,8	1820	280	50
75	6,2	5	-	0,8	1920	300	50
80	6,4	4	-	0,8	2100	320	50/30
90	6,6	4	-	0,8	2400	360	30/25
100	7,2	3	-	0,8	3200	400	30/25
120	7,9	3	-	0,7	3800	480	30/25
152	9,8	2,5	-	0,7	6150	608	30/25



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)

BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 225)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307



**-25°C / +60°C**  
**-13°F / +140°F**