



PVC



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi inerti.
Particolarmente indicato nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

For water and inert fluids suction and delivery. Normally used in the agricultural and industrial sectors in support of suction pumps.



STRUTTURA BODY








A	Materiale Material	PVC flessibile. Strong, flexible and smooth plasticized PVC.
B	Inserti Reinforcement	Spirale in PVC antiurto. Shock resistant PVC spiral.
C	Copertura Cover	In PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici ed ozono. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
	Superficie Surface	Leggermente corrugata, verde trasparente. Transparent green.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (**pag. 208-211**)
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (**pag. 212-214**)
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (**pag. 225**)



							
	mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2,7	-	28	0,8	270	85	50
25	2,9	-	22	0,8	300	112	50
30	3,1	-	21	0,8	380	135	50
32	3,2	-	20	0,8	400	144	50
35	3,2	-	19	0,8	440	157	50
38	3,3	-	18	0,8	470	171	50
40	3,5	-	18	0,8	520	180	50
45	3,5	-	17	0,8	570	202	50
50	3,8	-	15	0,8	690	225	50
60	4	-	13	0,7	900	270	50
70	4,5	-	12	0,7	1080	315	50
75	4,6	-	12	0,7	1260	337	50
80	4,8	-	12	0,6	1440	360	50
90	5,1	-	11	0,6	1620	405	25
100	5,9	-	11	0,6	1980	459	25
110	6,1	-	11	0,5	2250	495	25
120	6,3	-	10	0,4	2520	540	25
125	6,6	-	10	0,4	2880	562	25
150	7	-	9	0,3	3870	675	25
200	8,5	-	7	0,2	5850	900	25



NORME NORMS:
ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F