



PVC



**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

For suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used in the food, agricultural and industrial sectors in support of suction pumps.



- **Ottima mandata ed aspirazione liquidi alimentari.**  
Great suction and delivery of food liquids.
- **Versione super elastica.**  
Super elastic version.



**STRUTTURA  
BODY**

<b>A</b>	<b>Materiale Material</b>	PVC flessibile. Strong, very flexible and smooth non-toxic, transparent plasticized PVC.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Spirale in acciaio annegata nella parete del tubo. Steel wire spiral incorporated in hose wall.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	PVC trasparente. Transparent PVC.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia, trasparente. Smooth, transparent.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)  
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3,1	12	-	0,9	180	25	60
12	3,1	12	-	0,9	190	26	60
14	3,1	12	-	0,9	230	28	60
16	3,1	12	-	0,9	260	30	60
18	3,5	11	-	0,9	296	32	60
20	3,5	10	-	0,9	340	35	60/50
22	3,7	10	-	0,9	400	40	60/50
25	4,0	10	-	0,9	520	40	60/50
30	4,2	9	-	0,9	630	50	60/50
32	4,2	9	-	0,9	660	55	30
35	4,3	9	-	0,9	750	60	30
38	4,5	9	-	0,9	800	65	30
40	4,8	9	-	0,9	950	70	30
45	4,9	9	-	0,9	1150	80	30
50	5,4	7	-	0,9	1300	95	30
60	6,0	6	-	0,8	1750	120	30
63	6,1	6	-	0,8	1800	130	30
70	6,7	4	-	0,7	2100	140	30
80	6,3	4	-	0,7	2500	160	30
90	6,5	4	-	0,7	2900	180	30
102	7,5	3	-	0,6	3650	210	30
110	7,0	3	-	0,6	3950	230	20
120	8,0	3	-	0,6	4300	250	20
125	8,0	3	-	0,6	4600	265	20
152	9,5	2	-	0,6	6350	330	20



**NORME NORMS:**  
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C  
ISO 1307  
**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE**  
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**