

• **Fornibile su rocchetto.**  
Available also on reel.



**PVC**

**IMPIEGO APPLICATIONS**

Idoneo per mandata di oli minerali, carburanti e benzina verde, lubrificazione ed ingranaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

Suitable for delivery of mineral oils, fuel, lubricant and machinery gear; particularly suitable where they are required of lightness and flexibility characteristics.



**STRUTTURA BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	PVC verde trasparente. Transparent green PVC.
----------	-------------------------	--


mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	7	5	15	-	31	-	25
5	9	5	15	-	53	-	25
7	12	5	15	-	91	-	25
8	13	5	15	-	100	-	25
9	14	5	15	-	111	-	25
10	15	4	12	-	120	-	25

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 208-211)**

SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 220)**

SBS - Fascette bifilari a molla Double wire spring **(pag. 221)**



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**